

«Справочник структурных элементов и параметров оценки доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг»

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»),

о – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»),

г – инвалиды с нарушениями слуха («глухие»).

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Примечание
1	2	3	4	5	6
	1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
	Вход на территорию (при наличии ограждения)				
	- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	
	- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	
	Автостоянка посетителей (при наличии)				
	Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	
	Количество машино-мест для инвалидов	%	10 и более	к	
	Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,5 и более	к	
	Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	5,0 и более	к	
	Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
	- ширина тротуара (пути движения):	м	1,8 и более	к	
	- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	
	- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	
	- места отдыха	наличие	есть	к, о	
	Открытая лестница:				
	- высота подъема	м	справочно		
	- поручни на высоте	м	0,85 – 0,95	о, с	
	- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	
	- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Пандус на рельефе				
	- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	
	- уклон	%	8 и менее	к	
	Поручни с двух сторон		наличие	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65 – 0,75	к	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Примечание
1	2	3	4	5	6
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 – 0,95	о	
	2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки	м	справочно		
	Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	
	Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	
	Поручни (ограждение)	наличие	есть	к, о, с	
	Навес	наличие	есть	к, о	
	Информация об объекте	наличие	есть	г	
	Лестница наружная				
	Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	наличие	есть	с	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон	наличие	есть	о, с	
	- на высоте	м	0,85-0,95	о, с	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о, с	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
	Пандус наружный				
	Уклон	%	8 и менее	к	
	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	1,0 и более	к	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	
	Разворотные площадки:				
	-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	
	-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	
	-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	
	-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	
	-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	
	-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65-0,75	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,95	о	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	к, о	
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	к	
	Наружный подъемник	наличие	есть	к	
	Звуковой маяк у входа	наличие	есть	с	
	Тамбур				
	Глубина	м	1,8 и более	к	
	Ширина	м	2,2 и более	к	
	Двери распашные	наличие	справочно	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Двери автоматические	наличие	справочно	-	
	- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	
	- высота порога наружного, внутреннего	м	0,025 и менее	к	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)					
Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	
	- на высоте	м	0,85 – 0,95	о, с	
	- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
	Ширина марша	м	1,0 и более	к	
	Уклон	%	8 и менее	к	
	Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65 – 0,75	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 – 0,95	к, о	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	
	Пандус переносной	наличие	есть	к	
Подъемник для инвалидов					
	- стационарный	наличие		к	
	- мобильный	наличие		к	
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	
	Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	
	Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	
	Тактильная схема	наличие	есть	с	
Место отдыха и ожидания:					
	- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	
	- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	
Лестница, перепады высот на этаже					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Примечание
1	2	3	4	5	6
	(в коридорах)				
	Контрастная маркировка	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	
	Пандус внутренний на этаже				
	Ширина марша	м	1,0 и более	к	
	Уклон	%	8 и менее	к	
	Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65 – 0,75	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 – 0,95	о	
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	
	- на высоте	м	0,85 – 0,95	о, с	
	- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	
	Лестница № <i>(вкладки при наличии других лестниц)</i>				
	Лифт пассажирский				
	Кабина:				
	- длина	м	1,4 и более	к	
	- ширина	м	1,1 и более	к	
	- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	
	- поручни	наличие	есть	о	
	Световая информация в кабине	наличие	есть	г	
	Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	
	Знак доступности	наличие	есть	к	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть	к, г	
	4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
	Обслуживание через окно/прилавок				
	Высота рабочей поверхности	м	0,8 – 1,1	к	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавок				
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	
	Высота порога	м	0,025 и менее	к	
	Информация тактильная	наличие	есть	с	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Примечание
1	2	3	4	5	6
	- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	
	- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	
	Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8 – 1,1	к	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Длина	м	1,8 и более	к	
	Ширина	м	1,6 и более	к	
	Место для сидения	наличие	есть	о	
	Крючки для костылей	наличие	есть	о	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей					
Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	есть	к	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	
	Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	
Раковина:					
	- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	
	- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	
	- высота раковины	м	0,75 – 0,85	к	
	- опорный поручень	наличие	есть	о	
Кабины для инвалидов:					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Примечание
1	2	3	4	5	6
	- количество кабин	ед.	справочно	-	
	- знак доступности кабины (<i>при необходимости</i>)	наличие	есть	к	
	- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	
	- габариты кабины (длина)	м	1,8 и более	к	
	- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	
	- опорные поручни	наличие	есть	к, о	
	в т. ч. откидные	наличие	есть	к	
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	
	- крючки для костылей	наличие	есть	о	
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				